



FÖRSÄKRINGEN

Anderstorpsvägen 16 (6 tr)
17154 SOLNA
Telefon 08-320354
E-post forsaking@mhrf.se
Hemsida www.mhrf.se/forsaking

MHRF GARAGEPROTOKOLL

| | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| Försäkringstagare | Adress | Ort |
| Personnummer | Telefonnummer | Regnr |
| E-post | Besiktningdatum | Fordon |

ALLMÄN BESKRIVNING AV GARAGET

| |
|-------------|
| Beskrivning |
|-------------|

| Nr | | Ja | Nej | Anteckningar |
|----|------------------------------------|----|-----|----------------------|
| 1 | Bifogas ritning på garaget? | | | |
| 2 | Bifogas foton på garaget? | | | MHRF krav, se nedan. |
| 3 | Tagit del av säkerhetsanvisningar? | | | MHRF krav, se nedan. |

MHRF SÄKERHETSKRAV GARAGE (Skyddsklass 2)

PUNKT 2

Foton på garageinfart, samtliga dörrar och fönster, allmänna översiktsbilder av garaget, fordonsplacering, släckutrustning, vattentkastare och brunn, larmutrustning, förvaring av oljor (inkl spill), sopförvaring, elektriska apparater (t.ex. svarv, kompressor, etc.) övriga utrymmen i, och i anslutning till garaget).

PUNKT 3

Det ska finnas dokumenterade säkerhetsanvisningar som är kända för fordonsägarna.

BYGGNAD OCH LÅSANORDNINGAR

| Nr | | Ja | Nej | Anteckningar |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------|
| 4 | Byggnadsmaterial tak, väggar och golv - brandklass E130? | | | Tak/väggar/golv |
| 5 | Dörrar och portar - brandklass E130? | | | |
| 6 | Godkända låsanordningar - dörrar enligt SSF:s rekommendationer? | | | MHRF krav, se nedan. |
| 7 | Någon annan som har nyckel? | | | |
| 8 | Godkända låsanordningar- fönster enligt SSF:s rekommendationer? | | | MHRF krav, se nedan. |
| 9 | Finns galler/skyddsfilm på samtliga fönster? | | | (En enkel gardin kan monteras för insynsskydd) |
| 10 | Finns larm för garaget? Fabrikat och typ? | | | |
| 11 | Finns planritning/skiss över garaget? | | | |
| 12 | Är garaget inrett med verkstad? | | | |

MHRF SÄKERHETSKRAV GARAGE (Skyddsklass 2)

PUNKT 6

Godkänd låsenhet, bestående av godkänd låskista, dubbelcylindrlås / tillhållarlås/hakregel och slutbläck. Dörrförstärkningsbehör: Bakkants-säkring av utåtgående dörr och port. Pardörr med hävarmskantregel eller låsbar spanjolett. Svaga ytterdörrar ska i Skyddsklass 2 dessutom förstärkas med minst 1 mm stålplåt alternativt med 12 mm plywood på ena sidan.

Takskjutport : Porten ska, oavsett elektronisk manövrering och spärrning, låsas på något av följande:

- Invändigt fabriksmonterat lås bestående av en skjutregel som spärras av ett cylindrlås.
- Hänglås certifierad enligt SSF:s norm för hänglås, klass 3/grade 4 monterade i gejdskenan. Breda portar förses med hänglås i båda skenorna.
- Invändigt monterade hänglåsbeslag med hänglås certifierade enligt SSF:s norm för hänglås, klass 3/grade 4

PUNKT 8

Öppningsbart fönster vars nedre kant är beläget lägre än 4 m till markplan ska vara låsta. Låsning ska ske med fönsterlås certifierade enligt SS 3620, klass A, alternativt hänglås certifierade enligt SSF:s norm för hänglås, klass I/ grade 2. Ett bättre alternativ , ej krav i skyddsklass 2, stålgaller (maskvidd på galler max 150x300 mm) eller laminerat glas eller polykarbonatskiva.

PUNKT 9

Fönster ska vara insynsskyddade.

BRANDFÖREBYGGANDEÅTGÄRDER

| Nr | | Ja | Nej | Anteckningar |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------|
| 13 | Finns handbrandsläckare? Typ och antal? | | | MHRF krav, se nedan. |
| 14 | Finns rökdetektorer? Antal? | | | |
| 15 | Finns sprinklersystem? | | | |
| 16 | Är det tillåtet med heta arbeten? | | | MHRF krav, se nedan. |
| 17 | Utförs andra arbeten? | | | |
| 18 | Förvaras extra drivmedel? | | | |
| 19 | Förvaras oljor och andra petrokemiska produkter? Hur? | | | |
| 20 | Förvaras spillolja? Hur mycket? | | | |
| 21 | Rökning tillåten? | | | |
| 22 | Finns utrymningsvägar? | | | |
| 23 | Fläktdrivet ventilationssystem? Automatisk avstängning vid brand? | | | |

MHRF SÄKERHETSKRAV GARAGE (Skyddsklass 2)

PUNKT 13

En 6 kg handbrandsläckare (ABC) per 10-15 fordon ska finnas.

PUNKT 16

"Heta arbeten" får inte förekomma annat än på anvisad plats och under kontrollerade former.

EL, VATTEN OCH ÖVRIGA FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

| Nr | | Ja | Nej | Anteckningar |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------|
| 24 | Finns vattenutkastare? Antal? | | | |
| 25 | Finns golvbrunn? Antal? | | | |
| 26 | Finns belysning? Vilken typ? | | | |
| 27 | Finns andra elektriska apparater? | | | |
| 28 | Finns 380 V-uttag? Ämnat till? | | | |
| 29 | Behöver elsystemet åtgärdas? | | | |
| 30 | Förvaras sopor? Hur? | | | |
| 31 | Förvaras annat som inte hör till fordonet (bra-att-ha-prylar)? | | | |

FORDON

| Nr | | Ja | Nej | Anteckningar |
|----|-------------------------------|----|-----|----------------------|
| 32 | Finns handbrandsläckare? | | | MHRF krav, se nedan. |
| 33 | Finns batterifrånsljare? | | | MHRF krav, se nedan. |
| 34 | Finns dold kretsströmbrytare? | | | |
| 35 | Finns fordonslarm? | | | |
| 36 | Används fordonskapell? | | | |

MHRF SÄKERHETSKRAV GARAGE (Skyddsklass 2)

PUNKT 32

Det ska finnas minst en 2 kg hand brandsläckare (ABC) per MHRF-för-säkrat fordon.

PUNKT 33

Batterifrånsljaren bör vara av metall med ett förzinkat hus och löstagbart förzinkat vred med en belastningstålighet på 100A under kontinuerlig drift samt 500A under 5 sekunder.

PLANERADE FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER

| |
|-------------|
| Beskrivning |
|-------------|

UNDERSKRIFT FÖRSÄKRINGSTAGARE

| | |
|---------------|------|
| Ort och datum | Namn |
|---------------|------|

GODKÄNNES AV MHRF

Ja _____

Nej _____