



## FÖRSÄKRINGEN

Stenkilsgatan 5 B.V.  
126 52 Hägersten  
08-30 28 01 • mhrf.se  
[forsakring@mhrf.se](mailto:forsakring@mhrf.se)

### MHRF GARAGEPROTOKOLL

Försäkringstagare	Adress	Ort
Personnummer	Telefonnummer	Regnr
E-post	Besiktningdatum	Fordon

---

### ALLMÄN BESKRIVNING AV GARAGET

Beskrivning
-------------

Nr		Ja	Nej	Anteckningar
1	Bifogas ritning på garaget?			
2	Bifogas foton på garaget? MHRF:s krav se nedan. Foton mejlas till forsakring@mhrf.se.			
3	Tagit del av säkerhetsanvisningar? MHRF:s krav se nedan			

### MHRF SÄKERHETSKRAV GARAGE (Skyddsklass 2)

#### PUNKT 2

#### Foton på garageinfart

Samtliga dörrar och fönster med närbilder på låsen

Allmänna översikts-bilder av garaget

Fordonsplacering, släckutrustning, vattenutkastare och brunn

Larmutrustning, förvaring av oljor (inkl spill), sopförvaring

Elektriska apparater (t.ex. svarv, kompressor, etc.) övriga utrymmen i, och i anslutning till garaget).

#### PUNKT 3

Det ska finnas dokumenterade säkerhetsanvisningar som är kända för fordonsägarna.

## BYGGNAD OCH LÅSANORDNINGAR

Nr		Ja	Nej	Anteckningar
4	Byggnadsmaterial tak, väggar och golv - brandklass EL30?			
5	Dörrar och portar - brandklass EL30?			
6	Godkända låsanordningar - dörrar enligt SSF:s rekommendationer? MHRF:s krav se nedan			
7	Någon annan som har nyckel?			
8	Godkända låsanordningar- fönster enligt SSF:s rekommendationer? Gäller ej fasta fönster. MHRF:s krav se nedan			
9	Finns galler/skyddsfilm på samtliga fönster? (En enkel gardin kan monteras för insynskydd)			
10	Finns larm för garaget? Fabrikat och typ?			
11	Finns planritning/skiss över garaget?			
12	Är garaget inrett med verkstad?			

### MHRF SÄKERHETSKRAV GARAGE (Skyddsklass 2)

#### PUNKT 6

Godkänd låsenhet, bestående av godkänd låskista, dubbelcylinderlås / tillhållarlås/hakregel och slutbleck. Dörrförstärkningsbehör: Bakkants-säkring av utåtgående dörr och port. Pardörr med hävvarmskantregel eller låsbar spanjolett. Svaga ytterdörrar ska i Skyddsklass 2 dessutom förstärkas med minst 1 mm stålplåt alternativt med 12 mm plywood på ena sidan. Rekommenderas insidan på dörren.

Takskjutport : Porten ska, oavsett elektronisk manövrering och spärrning, låsas på något av följande:

- Invändigt fabriksmonterat lås bestående av en skjutregel som spärras av ett cylinderlås.
- Hänglås certifierad enligt SSF:s norm för hänglås, klass 3/grade 4 monterade i gejdskenan. Breda portar förses med hänglås i båda

skenorna.

- Invändigt monterade hänglåsbeslag med hänglås certifierade enligt SSF:s norm för hänglås, klass 3/grade 4 Gäller ej om garaget saknar annan ingång.

#### PUNKT 8

Öppningsbart fönster vars nedre kant är beläget lägre än 4 m till mark- plan ska vara låsta. Låsning ska ske med fönsterlås certifierade enligt SS 3620, klass A, alternativt hänglås certifierade enligt SSF:s norm för hänglås, klass I/ grade 2. Ett bättre alternativ, ej krav i skyddsklass 2, stålgaller (maskvidd på galler max 150x300 mm) eller laminerat glas eller polykarbonatskiva Laminerat glas enligt SS-EN356 i skyddsklass 2 är rekommendationen lägst klass 7PB och SFF 1085 klass 2.

#### PUNKT 9

Fönster ska vara insynskyddade.

## BRANDFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Nr		Ja	Nej	Anteckningar
13	Finns handbrandsläckare? Typ och antal? MHRF krav, se nedan.			
14	Finns rökdetektorer? Antal?			
15	Finns sprinklersystem?			
16	Är det tillåtet med heta arbeten? MHRF krav, se nedan.			
17	Utförs andra arbeten?			
18	Förvaras extra drivmedel?			
19	Förvaras oljor och andra petrokemiska produkter? Hur?			
20	Förvaras spillolja? Hur mycket?			
21	Finns utrymningsvägar?			
22	Fläktdrivet ventilationssystem? Automatisk avstängning vid brand?			
23	Övrigt			

### MHRF SÄKERHETSKRAV GARAGE (Skyddsklass 2)

#### PUNKT 13

En 6 kg handbrandsläckare (ABC) per 10-15 fordon ska finnas.

#### PUNKT 16

"Heta arbeten" får inte förekomma annat än på anvisad plats och under kontrollerade former.

## EL, VATTEN OCH ÖVRIGA FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Nr		Ja	Nej	Anteckningar
24	Finns vattenutkastare? Antal?			
25	Finns golvbrunn? Antal?			
26	Finns belysning? Vilken typ?			
27	Finns andra elektriska apparater?			
28	Finns 400 V-uttag?			
29	Behöver elsystemet åtgärdas?			
30	Förvaras sopor? Hur?			
31	Förvaras annat som inte hör till fordonet (bra-att-ha-prylar)?			

## FORDON

Nr		Ja	Nej	Anteckningar
32	Finns handbrandsläckare? MHRF krav, se nedan.			
33	Finns batterifrånskiljare? MHRF krav, se nedan.			
34	Finns dold kretsströmbrytare?			
35	Finns fordonslarm?			
36	Används fordonskapell?			

### MHRF SÄKERHETSKRAV GARAGE (Skyddsklass 2)

#### PUNKT 32

Det ska finnas minst en 2 kg hand brandsläckare (ABC) per MHRF-försäkrat fordon.

### Ska vi ändra till enligt villkoren i försäkringen.

#### PUNKT 33

Motorhistoriska Riksförbundet rekommenderar en batterifrånskiljare i metall med metallvred åtkomlig inifrån bilens kupé. Den ska tåla 100A kontinuerligt och 500A under fem sekunder. Som alternativ rekommenderar MHRF en batterifrånskiljare monterad direkt på batteriets minuspol.

Vissa tekniskt avancerade bilar från 1990-talet och framåt kan på vissa modeller tappa alla elektroniska inställningar om spänningen bryts. Då kan en huvudbrytare eller en batterifrånskiljare och en ledning med 10A hängsäkring parallellt med frånskiljaren vara ett alternativ.

## PLANERADE FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER

Beskrivning

--

## UNDERSKRIFT FÖRSÄKRINGSTAGARE

Ort och datum	Namn
---------------	------

GODKÄNNES AV MHRF

Ja \_\_\_\_\_

Nej \_\_\_\_\_